

仕 様 書

- 1 品 名 液体アンモニア
- 2 目 的 ごみを焼却すると発生する窒素酸化物を除去するために噴霧する。
- 3 規 格
- | | |
|---------|-------------|
| 一般名 | アンモニア |
| 成分及び含有量 | 99.9wt%以上 |
| 水分 | 0.09%以下 |
| 油分 | 10ppm以下 |
| 形状 | ガス(標準状態) |
| 色 | 無臭 |
| 臭い | 刺激臭 |
| 引火点 | 132℃ |
| 爆発限界 | 下限15% 上限28% |
| 蒸気圧 | 857kPa(20℃) |
| 蒸気密度 | 0.6 |
| 比重(密度) | 0.676 |
| 溶解度 | 31%(25℃) |
| 自然発火温度 | 651℃ |
- 4 予定数量 10,000kg(年間)
- 5 納入場所 氷見市上田子字笹谷内50番地
高岡広域エコ・クリーンセンター
- 6 履行期間 契約締結日から平成31年3月31日まで
- 7 その他 液体アンモニアは50kgボンベとし、設置するとき防毒マスクを着用しガス漏れチェックを行う。
毒物劇物の登録を受けた一般販売業者である。
仕様書に定めのない事項について疑義を生じたときは、双方協議のうえ定める。
- 8 担 当 高岡地区広域事務組合 高岡広域エコ・クリーンセンター
(担当者) 能坂 幹範
(電話) 0766-91-2100 (FAX) 0766-91-9095