

# 仕 様 書

- 1 品 名 液体アンモニア
- 2 目 的 ごみを焼却すると発生する窒素酸化物を除去するために噴霧する。
- 3 規 格
- |         |             |
|---------|-------------|
| 一般名     | アンモニア       |
| 成分及び含有量 | 99.9wt%以上   |
| 水分      | 0.09%以下     |
| 油分      | 10ppm以下     |
| 形状      | ガス(標準状態)    |
| 色       | 無臭          |
| 臭い      | 刺激臭         |
| 引火点     | 132℃        |
| 爆発限界    | 下限15% 上限28% |
| 蒸気圧     | 857kPa(20℃) |
| 蒸気密度    | 0.6         |
| 比重(密度)  | 0.676       |
| 溶解度     | 31%(25℃)    |
| 自然発火温度  | 651℃        |
- 4 予定数量 14,000kg(年間)
- 5 納入場所 氷見市上田子字笹谷内50番地  
高岡広域エコ・クリーンセンター
- 6 履行期間 契約締結日から平成29年3月31日まで
- 7 その他 液体アンモニアは50kgボンベとし、設置するとき防毒マスクを着用しガス漏れチェックを行う。  
毒物劇物の登録を受けた一般販売業者である。  
仕様書に定めのない事項について疑義を生じたときは、双方協議のうえ定める。
- 8 担 当 高岡地区広域事務組合 高岡広域エコ・クリーンセンター 業務課  
(担当者) 能坂 幹範  
(電話) 0766-91-2100 (FAX) 0766-91-9095