

仕 様 書

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--|-----|-------|---------|-----------|----|---------|----|---------|----|----------|---|----|----|-----|-----|------|------|-------------|-----|-------------|------|-----|--------|-------|-----|----------|--------|------|
| 1 | 品 名 | 液体アンモニア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 目 的 | ごみを焼却すると発生する窒素酸化物を除去するために噴霧する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 規 格 | <table><tr><td>一般名</td><td>アンモニア</td></tr><tr><td>成分及び含有量</td><td>99.9wt%以上</td></tr><tr><td>水分</td><td>0.09%以下</td></tr><tr><td>油分</td><td>10ppm以下</td></tr><tr><td>形状</td><td>ガス（標準状態）</td></tr><tr><td>色</td><td>無臭</td></tr><tr><td>臭い</td><td>刺激臭</td></tr><tr><td>引火点</td><td>132℃</td></tr><tr><td>爆発限界</td><td>下限15% 上限28%</td></tr><tr><td>蒸気圧</td><td>857kPa（20℃）</td></tr><tr><td>蒸気密度</td><td>0.6</td></tr><tr><td>比重（密度）</td><td>0.676</td></tr><tr><td>溶解度</td><td>31%（25℃）</td></tr><tr><td>自然発火温度</td><td>651℃</td></tr></table> | 一般名 | アンモニア | 成分及び含有量 | 99.9wt%以上 | 水分 | 0.09%以下 | 油分 | 10ppm以下 | 形状 | ガス（標準状態） | 色 | 無臭 | 臭い | 刺激臭 | 引火点 | 132℃ | 爆発限界 | 下限15% 上限28% | 蒸気圧 | 857kPa（20℃） | 蒸気密度 | 0.6 | 比重（密度） | 0.676 | 溶解度 | 31%（25℃） | 自然発火温度 | 651℃ |
| 一般名 | アンモニア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成分及び含有量 | 99.9wt%以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水分 | 0.09%以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 油分 | 10ppm以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形状 | ガス（標準状態） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色 | 無臭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臭い | 刺激臭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 引火点 | 132℃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爆発限界 | 下限15% 上限28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 蒸気圧 | 857kPa（20℃） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 蒸気密度 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 比重（密度） | 0.676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶解度 | 31%（25℃） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自然発火温度 | 651℃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 予定数量 | 23,000kg（年間） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 納入場所 | 氷見市上田子字笹谷内 50 番地
高岡広域エコ・クリーンセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 履行期間 | 契約締結日から平成 28 年 3 月 31 日まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | その他 | 液体アンモニアは 50kg ボンベとし、設置するとき防毒マスクを着用しガス漏れチェックを行う。
毒物劇物の登録を受けた一般販売業者である。
仕様書に定めのない事項について疑義を生じたときは、双方協議のうえ定める。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 担 当 | <u>高岡地区広域事務組合 高岡広域エコ・クリーンセンター 業務課</u>
<u>（担当者） 能坂 幹範</u>
<u>（電話） 0766-91-2100（FAX） 0766-91-9095</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |